

## MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL CARDIOIDE PARA AMBÓN

MODELO MB-35AM / MB-45AM / MB-60AM

Micrófono a “cuello de cisne” para ambón, a condensador electred, ideal para oradores dada su característica polaridad cardioide. Siendo caracterizado de un elevado rechazo a los fenómenos de retorno acústico, al cuál es carente de sensibilidad, se presta particularmente en ambientes reverberos. La respuesta en frecuencia es extensa y lineal para asegurar la máxima fidelidad de la reproducción vocal posible. Las frecuencias muy bajas son automáticamente filtradas con la finalidad de reducir al máximo una eventualidad de ruidos transmitidos a través de la mesa o del púlpito. Adapto para las Iglesias, teatros, salas de conferencias, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Diagrama polaridad	: Unidireccional / cardioide
Respuesta en frecuencia	: 70 - 16.000 hz
Sensibilidad	: -47db
Cociente s/n	: 65 db
Presión de sonoridad máx.	: 120 db
Alimentación	: Phantom desde 10 hasta 48 volt
Led indicador	: ON/OFF



### Dotación:

Accesorio para fijar el atríl	: 1
Accesorio para fijar en el asta	: 1
Cable microfónico negro	: mt. 4 con terminal a soldar.
Cofia antipop	: 1

### Opcional:

Accesorio para fijación sobre los estribos o mesa cod. R16-3/8  
Alimentador phantom para la conexión ad amplificadores que son desprovistos cod. PH-04

**Notas:** El código numérico indica la altura del micrófono.  
Ejemplo: MB-35AM micrófono alto 35 cm.

■ Typical Frequency Response Curve

